

チェック機能付LEDハンドランプ ML-601 375UV

ML-601 UV375は、高輝度LED 1W ハンドランプ機能の他に、12個のUV 375nm LEDに依る、IDカード・パスポート・クレジットカードのチェック等、特殊な機能を持つハンドランプです。携帯形の簡易検査アイテムとして、欧州系航空会社・鉄道会社、各種プラント関係等で多数の納入実績があります。また、IR(赤外線)LEDタイプ ML-602の供給も可能です。



ML-601 UV375

ハンドランプ ML-601 UV375 仕様

形 式	ML-601 UV375	ランプ灯体	耐衝撃性ナイロン
製品詳細	マイクロ制御 1W LED ハンドランプ UV-375 紫外線検査ランプ付	色	MIL 緑色
電 源	NiMH充電/バッテリー 6V 1350mAh 寿命時間500cycles	重 量	275g
使用温度	-20℃ ~ +45℃	寸 法	57 x 64 x 120mm
光 源	1W 高輝度LED 寿命時間50000h 照射出力 1W 45lm 1312lx/1m	保護等級	IP54
紫 外 線	12個高輝度 UV-375nm LED	製品規格	EN 50155
使用時間	1W LED 6時間 12個 UV LED 6時間	EMC承認	AUT/TES/1407/98
再充電時間	約2時間	機 能	無段階ディマー、非常灯機能、過放電防止、バッテリー残量警告、クリップ、リストストラップ
レ ン ズ	ガラス 41.5 x 3mm	アクセサリ	拡散レンズ、カラーフィルター(赤・緑・アンバー)
照射タイプ	スポット(集光)	コード No.	A16050046

急速充電器スタンド MLC-2 仕様

形 式	MLC-2	急速充電電流	750mA
製品詳細	マイナスデルタV 急速充電器スタンド	メンテナンス充電電流	100mA
製品規格	EN 50155	保護等級	IP20
EMC承認	Directives 72/245/EEC, 95/54/EC, Cert. No. e17*72/245*95/54*0108*00	重 量	170g
充電器本体	耐衝撃性ナイロン/アルミニウム	寸 法	142 x 83 x 72mm
入力電圧	12-24V DC	取 付 け	壁取付け(縦・横)
充電温度	10℃ ~ 40℃	アクセサリ	IL-2メインアダプター、CR-15最大10連MLC-2充電器スタンド用電源アダプター、IL-5切換ユニット、他
急速充電電流	約2時間	コード No.	A16050054

AC/DC 電源アダプター IL-2 仕様

形 式	IL-2	使用温度	0℃ ~ 40℃
製品詳細	MLC-2急速充電器スタンド用電源アダプター	重 量	175g
EMC承認	Directives 89/336/EEC 91/263/EEC 改正 EN55022(B) EN61000-3-2(A) EN61000-3-3 他	寸 法	97(長) x 45(幅) x 55-76(高)mm
入力電圧	90-265V AC, 47-63Hz	出カケーブル	長さ 1.8m
出力電圧	12V DC (11.4-12.6V)	付属ソケットタイプ	EU, USA, UK, SAA (11271)
出力電流	2A	コード No.	A16050048
保護等級	IP20		