

**1.電球各種** ..... **26-1~26-2****2.ソケット各種** ..... **26-3****3.電池各種** ..... **26-3~26-4****4.テープ各種** ..... **26-4****5.ヒューズ** ..... **26-4**

## 電球

## 耐震用白熱電球



## 用途

船舶用、車両用、工場、街路灯等電圧の不安定および衝撃・振動の激しいところの照明用。

## 特徴

- (1) フィラメントその他主要材料は機械的強度の大なる物を用い  
衝撃・振動に耐えるような構造に設計されています。
- (2) ステム部のガラスは直流に耐える材質を使用しています。
- (3) 口金は黄銅性を使用し、塩害により腐食しません。

## 製品仕様

単位 mm

V・W	バルブ形状	バルブ径	長さ	バルブ色	口金	全光束	定格寿命 h	コードNo.
100V20W	A	55	98	透明/艶消し	E26/B22D	142	2000	A47010019/28
100V40W	"	55	105	"	"	335	1500	A47010021/30
100V60W	"	60	110	"	"	590	"	A47010022/31
100V100W	"	60	110	"	"	1150	"	A47010023/32
100V100W	"	70	136	"	"	1150	"	A47010024/33
100V200W	PS	80	175	"	"	2740	"	A47010025
100V300W	"	95	213	"	E39	4500	"	A47010026
100V500W	"	100	232	透明	E39	8200	"	A47010010
110V10W	A	55	98	透明/艶消し	E26/B22D	60	2000	A47010051/60
110V20W	"	55	98	"	"	142	2000	A47010052/61
110V40W	"	55	105	"	"	335	1500	A47010054/63
110V60W	"	60	110	"	"	590	"	A47010055/64
110V100W	"	60	110	"	"	1150	"	A47010056/65
110V100W	"	70	136	"	"	1150	"	A47010057/66
110V200W	PS	80	175	"	"	2740	"	A47010058
110V300W	"	95	213	"	E39	4500	"	A47010059
110V500W	"	100	232	透明	E39	8200	"	A47010043
115V20W	A	55	98	透明/艶消し	E26/B22D	142	2000	A47010085/94
115V40W	"	55	105	"	"	335	1500	A47010087/96
115V60W	"	60	110	"	"	590	"	A47010088/97
115V100W	"	60	110	"	"	1150	"	A47010089/98
115V100W	"	70	136	"	"	1150	"	A47010090/99
220V20W	A	55	98	"	"	142	2000	A47010144/47
220V40W	"	55	105	"	"	335	"	A47010145/50
220V60W	"	60	110	"	"	590	"	A47010146/51
220V100W	"	60	110	"	"	1150	"	A470101465/-
220V100W	"	70	136	"	"	1150	"	A47010147/52
220V200W	PS	80	175	"	"	2740	"	A47010148
220V300W	PS	95	213	"	E39	4500	"	A47010138
220V500W	PS	100	232	透明	E39	8200	"	A47010139

## 反射型拡散投光電球 (RFシリーズ)

※反射型集光 (RSシリーズ) も取り扱い有ります。

単位 mm



V・W	バルブ径	全長	最大光度 cd	口金	コードNo.
24V100WH	120	165	800	E26	A14160098
24V150WH	"	"	1000	E26	A14160099
24V200WH	"	"	1500	E26	A14160100
24V300WH	135	220	2300	E39	A14160101
110V180WH	120	165	2600	E26	A14160092
110V270WH	135	220	2100	E39	A14160094
110V450WH	160	245	4500	E39	A14160096
220V180WH	120	165	1200	E26	A14160093
220V270WH	135	220	2000	E39	A14160095
220V450H	160	245	3600	E39	A14160097

備考 110V/220V 750W/1KWは各営業担当までご用命願います。

## 水銀ランプ



BHF/HF/H(蛍光) 形

**特徴** バラストレスランプ  
安定器が不要です。  
従って、周波数に関係なく使用可能です。  
点灯直後から十分な明るさが得られます。

一般水銀ランプ  
平均寿命が 12000 時間と長寿命な為  
ランプ交換などの保守が簡単です。



BHRF/HRF(反射) 形

バラストレス水銀ランプ			一般水銀ランプ		
種別	形式	長さ	種別	形式	長さ
蛍 光 形	BHF100/110V160W	—	蛍 光 形	HF40X	—
	BHF100/110V250W	—		HF80X	—
	BHF100/110V300W	A141300409		HF100X	A141500041
	BHF100/110V500W	A1413004041		HF200X	A141312015
	BHF200/220V160W	A14130090		HF250X	A141500043
	BHF200/220V250W	A141300408		HF300X	A141320072
	BHF200/220V300W	A1413004052		HF400X	A14132003
	BHF200/220V500W	A1413004051		HF700X	A14132005
	BHF200/220V750W	A1413004053		HF1000X	A14132009
反 射 形	BHRF100/110V160W/T	—	反 射 形	HRF100X	—
	BHRF100/110V250W/T	A14132016		HRF200X	A14132013
	BHRF100/110V300W/T	A14132017		HRF250X	—
	BHRF100/110V500W/	A14132010		HRF300X	A141320072
	BHRF200/220V160W/T	—		HRF400X	A14132004
	BHRF200/220V250W/T	—		HRF700X	A14132006
	BHRF200/220V300W/T	A14132012		HRF1000X	A14132008
	BHRF200/220V500W/T	A14132011			
	BHRF200/220V750W	A14130013			
透 明 形			透 明 形	H40	—
				H80/M	—
				H100/M	—
				H200/M	A14150016
				H250/M	—
				H300/M	A141320071
				H400/M	A14150002
				H700/M	A14132014
				H1000/M	A141320091

## 電球形LEDランプ・電球形蛍光ランプ



**特徴** (1) 40Wの白熱電球に比べ  
LEDランプの消費電力は約 1/8。  
蛍光ランプの消費電力は約 1/5。  
(2) 定格寿命も同様に比べ  
LEDランプは約 26 倍。

LAMP SOCKETS

# ランプソケット

①座付ソケット



②座付ソケット



③モーガルソケット



④E式ソケット



⑤座付ソケット



⑥E-17ソケット



⑦モーガルアダプター



外 観	形 式	材 質	適合ランプ口金	使用されている器具	コードNo.
①	FB-15	ベークのみ	BA15D	小型船用航海灯・L-1シリーズ・白熱照明器具・他	A17010001
	FE-12		E-12		A17010002
②	FE-26	磁器	E-26	航海灯・白熱照明器具・他	A17010003
	FE-26	ベーク	E-26		A17010004
	FB-22D	磁器	B22D		A17010005
	FB-22D	ベーク	B22D		A17010006
③	TE-26	磁器のみ	E-26	一般照明器具	A1700006
	TE-26		E-26	フラットライト FDL-R12/R22用	C7000067
	TE-39		E-39	一般照明器具	A17010022
	TE-39		E-39	フラットライト FDL-R13/14/23/24用	C0300001
④	E-26	磁器のみ	E-26	一般照明器具	A17010007
	E-39		E-39		A17010008
⑤	PL-26	磁器のみ	E-26	L-2シリーズ・白熱照明器具・他	A17010026
	PL-26		E-26	ハンドランプ WT-60A/NT-100A専用	C0300187
⑥	E-17	磁器のみ	E-17	一般照明器具	A17010028
⑦	E-39/26	磁器のみ	E-39/26	—	A17010021

BATTERISE

# バッテリー



D型バッテリーターミナル

特 徴

ハイブリットタイプなので  
自己放電・液減りが少なくメンテナンスの  
頻度を軽減します。

船舶用バッテリー必需品の  
D型バッテリーターミナルを同梱(95D31を除く)

形 式	5時間率容量	最大外形寸法 mm				本体質量 (約kg)	普通充電 電流(A)	とって	上 部 形 状	コードNo.
	(AH)	長さ	幅	箱高	総高					
MRN-95D31R	64	305	173	202	225	20.0	6.4	—	突出	A07010085
MRN-130F51	96	505	182	212	257	33.0	9.6	○	突出	A07010055
MRN-155G51	120	507	222	212	257	41.5	12.0	○	突出	A07010054
MRN-210H52	160	520	278	218	268	55.5	16.0	○	突出	A07010056
※PRN-245H52	160	520	278	218	268	61.0	17.6	○	突出	A07010010

※はMRN<マリン>シリーズではございません。

BATTERIES

電池

アルカリ乾電池



サイズ	形 式	コードNo
単一形	LR20AG	A07990010
単二形	LR14AG	A07990011
単三形	LR6AG	A07990012
単四形	LR03AG	A07990013

TAPES

テープ

ビニールテープ



標準色 黒・白・赤・青・黄・灰・透明・緑・クリーム

<用途> 電線やケーブルの端末処理、ジョイント部分の電気絶縁処理用。  
各種配線・配管類の保護、結束、識別用。  
一般家庭、建築、ホビー等の修繕、保護、結束用。

呼 称 寸 法		
厚さ mm	幅 mm	長さ m
0.2	19・25・30・38・50	10・20

絶縁ゴムテープ



エフコテープ (古河電工)



ブチルゴムテープ (日東シンコー)

特 徴 どちらもブチルゴムを主成分とした自己融着テープ。  
電気機器や電気工事の絶縁材料として  
特にすぐれた絶縁テープです。

品 名	コードNo
エフコテープ 1号	A44150035
エフコテープ 2号	A44150036
ブチルゴムテープ NO11	A44150065
ブチルゴムテープ NO15	A44150046

FUSES

ヒューズ

船舶用ヒューズ・ミゼットヒューズ・管ヒューズ・他関連製品



船舶用ヒューズ

- 船舶用 UC・UB型(非再用型 A種)
- 船舶用 NC・NB(再用型 A種)
- 艦船用 FC(再用型 A種)
- 潜水艦用 SFC・SHFC(防衛省規格)



ミゼットヒューズ・管ヒューズ各種



銅爪付ヒューズ・ヒューズホルダー