

HID FLOOD LIGHT

HIDフラッドライト

HID(High Intensity Discharge lamp)金属原子高圧蒸気中のアーク放電による光源である。

高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプの総称であり、

高輝度放電ランプ (こうきどほうでんランプ)ともいう。



これらのフラッドライトは反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が
高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。

灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。

FDL-27

フラッドライト(水銀/ナトリウムランプ式)

取 付 方 式	横向(水平)	下向(垂直)
ふ 仰 角 度	上向90°下向45°	左右各45°
旋 回 角 度	左右各60°	
適合ランプ	HID700~1000W	
保護形式	IP56	
標 準 色	マンセル記号7.5BG7/2	
質 量	19.0kg	
コ ー ド No.	A14000012	



FDL-24

HID300~400W

取 付 方 式	横向(水平)	下向(垂直)
ふ 仰 角 度	上向90°下向45°	左右各45°
旋 回 角 度	左右各60°	
適合ランプ	HID300~400W	
保護形式	IP56	
標 準 色	マンセル記号7.5BG7/2	
質 量	19.0kg	
コ ー ド No.	A14000012	



(mm)

形 式	D	H	L	ℓ 1	ℓ 2
FDL-24(A)	436	350	432	250	233
FDL-27(A)	586	435	526	319	250

FDL-271S(狭角形) / FDL-271D(広角形)

HID700~1000W


ふ 仰 角 度	上向80°下向45°
旋 回 角 度	45°
適合ランプ	HID700~1000W
保護形式	IP56
標 準 色	マンセル記号7.5BG7/2
質 量	9.8kg
コ ー ド No.	(S) A140000210 (D) A140000211



S



D



FDL-241S(狭角形) / FDL-241D(広角形)

HID300~400W


ふ 仰 角 度	上向80°下向45°
旋 回 角 度	45°
適合ランプ	HID300~400W
保護形式	IP56
標 準 色	マンセル記号7.5BG7/2
質 量	9.8kg
コ ー ド No.	(S) A140000201 (D) A140000202



S




D




HIDフラッドライト

FDL-R27
HID700W~1000W



ふ仰角度	上向55°下向60°
旋回角度	360°
適合ランプ	HR700N, HR1000N HRF700X, HRF1000X NHR660L, NHR940L
保護形式	IP56
標準色	マンセル記号7.5BG7/2
質量	13.8kg
コードNo	1825

FDL-R24
HID110W~400W

ふ仰角度	上向55°下向60°
旋回角度	360°
適合ランプ	HRF200, 250, 300, 400X NHR150, 250, 400/X NHR110, 180, 220, 270, 360, 450L/DL
保護形式	IP56
標準色	マンセル記号7.5BG7/2
質量	9.9kg
コードNo	1824

HOF-302
メタルハライド2000W~3000W

ふ仰角度	下向55°
旋回角度	90°
適合ランプ	2kW, 3kW
保護形式	IP56
標準色	マンセル記号N-6.0
質量	9.1kg
コードNo	1840-1



角形水銀投光器形式構成

F D L - ① ② I - ③ W


① 4:ランプ容量400W
7:ランプ容量700W

② S:1灯
W:2灯(400Wのみ)


③ W:広角
NW:中角
N:狭角

FDL-27SST
角形フラッドライト

形 式	FDL-27SST
ふ仰角度	上向30°下向45°
旋回角度	45°
適合ランプ	700Wx1灯
保護形式	IP56
標準色	マンセル記号7.5BG7/2
質量	25kg
コードNo	A14000033

FDL-24SST/SWT
角形フラッドライト

形 式	FDL-24SST	FDL-24SWT
ふ仰角度	上向30°下向45°	
旋回角度	45°	
適合ランプ	400Wx1灯	400Wx2灯
保護形式	IP56	
標準色	マンセル記号7.5BG7/2	
質量	20kg	
コードNo	A14000032	A14000029




HID FLOOD LIGHT

HIDフラッドライト

FDL-R17 HID700W~1000W


ふ仰角度	上向90°下向90°
旋回角度	360°
適合ランプ	HR700, 1000N HRF700, 1000X
保護形式	IP55
標準色	マンセル記号7.5BG7/2
質量	5.0kg
コードNo.	1814T



FDL-R14 HID200~750W

ふ仰角度	上向46°下向45°
旋回角度	360°
適合ランプ	HR250, 300, 400N HRF200, 250, 300, 400X BHRF750W
保護形式	IP55
標準色	マンセル記号7.5BG7/2
質量	3.3kg
コードNo.	1813T


※750WはWHではなくてW形をご使用下さい。



FDL-R13 HID300~500W

ふ仰角度	上向67°下向45°
旋回角度	360°
適合ランプ	BHRF300,500WH
保護形式	IP55
標準色	マンセル記号7.5BG7/2
質量	3.2kg
コードNo.	1812T

※バース・吊り下げ式も御座います。



FDL-R12 HID160W

ふ仰角度	上向58°下向45°
旋回角度	360°
適合ランプ	BHRF160WH
保護形式	IP55
標準色	マンセル記号7.5BG7/2
質量	2.2kg
コードNo.	1811T

※バース・吊り下げ式も御座います。

